



EOC Group

EUROFLEX 2524

DESCRIERE

Euroflex 2510 - adeziv polimeric de dispersie pe bază de apă, cu viscozitate medie, pe bază de alcool polivinilic și PVA. Adezivul este folosit la fabricarea de bucșe, tuburi, conuri pentru bobinaj.

Euroflex 2524 poate fi diluat într-un raport de 20-35%, pentru a obține viscozitate dorită.

CARACTERISTICI

Tip de polimer	Homopolimer
Culoare	Alb-bej
Viscozitate (Brookfield) 23°C	6000 - 9000 mPa.s
pH	3,5 – 4,5
Substanțe solide (TSC)- 1 ora @ 105°C	35,0 - 39,0 %

NOTĂ

Se amestecă foarte bine înainte de utilizare.

DEPOZITARE

Este recomandat să utilizați adezivul timp de 6 luni. Păstrați adezivul departe de razele solare, protejat de îngheț și temperaturi mai mari de 40°C.

MĂSURI DE SECURITATE

A se vedea certificatul de securitate.

Alex Redline S.R.L.

România, București, Sectorul 3, str. Catanoaia 33, Pavilion Administrativ, parter, biroul 3
Persoana de contact: Vlad Botnar, tel.: 0758484028
e-mail: botnarvlad@yahoo.com