

# MASTER PRO

## Adeziv pentru panza din fibra de sticla

### DOMENIUL DE APLICARE

**Master Pro** este adezivul gata de folosire pentru panza din fibra de sticla, se aplica in incaperi interioare uscate. Corespunde standardelor **Certificatului M1 privind emisiile nocive ale materialelor de constructii**.

Se utilizeaza de asemenea pentru alipirea tapetelor textile si de vinyl pe baza de hartie.

**Nu se aplica pentru materialele din PVC.**

Adezivul **Master Pro** corespunde cerintelor de siguranta antiincendiara conform Organizatiei Internationale Maritime **FTPC (IMO Resolution MSC.61 (67) Part 2 si 5)**, si poseda **certificatul MED**.

### PROPRIETATI

- \* corespunde cerintelor Certificatului M1
- \* linia de alipire transparenta
- \* adeziv gata de folosire, nu necesita timp adaugator pentru pregatire
- \* poate fi aplicat pe suprafete absorbante, vopsite sau prelucrate anterior
- \* se aplica bine cu rola
- \* doar pentru incaperi uscate
- \* adeziune initiala inalta
- \* pastreaza bine textura si desenul exterior al fibrei aplicate
- \* fibra de sticla poate fi vopsita peste 24 ore dupa alipire

### DATE TEHNICE

Tip	Dispersie PVA
Dizolvant.....	apa
Densitate.....	cca. 1,05 kg/l
Flamabilitate .....	inflamabil
Rezistenta la temp.joase.....	ingheata
Temperatura min.de aplicare.....	+15 °C
Consum.....	4-5 m <sup>2</sup> /l
Timpul de expozitie:	
-Suprafata absorbanta – 0 min (alipire momentana)	
-Suprafata vopsita – peste 10-20 min	
Timpul de lucru:	
-Suprafata absorbanta – 15-20 min	
-Suprafata vopsita – max. 30 min	

ATENTIE: ALIPIRE UMEDA

**APLICAREA  
PRODUSULUI**

Rola, peria, spatula

**PREGATIREA  
SUPRAFETEI**

Suprafata prelucrata trebuia sa fie uscata, neteda, dura si curata. Suprafetele foarte absorbante se prelucreaza in prealabil cu adezivul Master Pro, dizolvat cu apa in raport 1:3. Suprafetele vopsite se slifuiesc, se spala cu solutie de curatare potrivita (de exemplu, Kiilto Maalarinpesu), dupa ce se spala abundant cu apa curata.

**INSTRUCTIA DE  
UTILIZARE**

Adezivul se aplica pe perete cu rola sau spatula, pe o suprafata de 1-2 benzi de tapete, alipirea se face prin metoda alipirii umede. Marginile benzilor se alatura pe perete. Vopsirea suprafetei este posibila peste 24 ore dupa lipirea materialului.

In cazul alipirii tapetelor pe baza de hartie, urmati instructiunea producatorului de tapete.

In cazul tapetelor textile pe baza de hartie, cu fibre paralele si desen pe suprafata, adezivul se aplica pe tapete, nu pe perete.

Petele proaspete de adeziv se indeparteaza cu o carpa umeda.

**CONDITII DE  
LUCRU**

Temperatura incaperii, adezivului si materialului +18...+20°C.

Umiditatea suprafetei: lemn – 8-12%, beton – max. 3%

In momentul alipirii temperatura incaperii trebuie sa fie in limitele normei, suprafata si adezivul trebuie sa fie de temperatura camerei.

Conditiiile existente, precum temperatura si umiditatea aerului, calitatea si umiditatea suprafetei, cantitatea produsului, influenteaza considerabil timpul de formare a peliculei si viteza de intarire, de aceea datele noastre poarta caracter de ghid.

**AMBALAJUL:**

1 l, 5 l, 15 l

**SIGURANTA LA LOCUL  
DE MUNCA**

A feri de copii.

A evita contactul adezivului proaspat cu pielea. Apa ramasa dupa spalarea instrumentelor de lucru poate fi aruncata in canalizare. Ramasitele uscate de adeziv pot fi aruncate la gunoi. Mai multe detalii sunt indicate in fisa de securitate.

**DEPOZITARE**

Produsul se depoziteaza la temperature minima +1°C, in ambalaj original inchis ermetic. Adezivul rezista doua cicluri de inghet-dezghet fara pierderea proprietatilor. In cazul pastrarii indelungate, amestecati adezivul inainte de utilizare. Ambalajul deschis trebuie folosit timp de o luna. Termenul de valabilitate – vedeti pe ambalaj.

**ATENTIE**

Recomandarile noastre se bazează pe cercetarile proprii și experiență acumulată. Noi nu putem să acționăm asupra condițiilor locale sau asupra calității lucrului cu folosirea produsului și de aceea nu ne putem asuma răspunderea pentru rezultatele obtinute.

**Pentru informatii suplimentare rugam sa ne contactati la numarul de telefon (022) 59 20 73**