

COD PRODUS	SEM-T/02
DENUMIREA PRODUS	UV lac Emboss pentru serigrafie.
DESCRIERE	SEM-T/02 este un lac pe bază de epoxi-acrilat, folosit în serigrafie pentru acoperirea diferitor suprafețe, pentru a oferi efectul în relief, folosit la suprafețele din hârtie, carton și materialelor din plastic (PVC, OPP, PP, PE).
PROPRIETĂȚI FIZICE	SEM-T/02 se solidifică 100% după uscare. Inodor. Viscozitate 3000-4000 mpas @ Brookfield (20°C). Viscozitatea poate varia, în funcție de cerințele clientului. Lacul UV pentru serigrafie este transparent cu un aspect ușor gălbui, care este abia vizibil.
ASPECT	Suprafața lucioasă, efect de picatura de apă. Suprafața este curată și flexibilă. Nivel ridicat de anti-aderentă. Viteză mare de uscare în uscătoarele tradiționale de UV.
DEPOZITARE	Cel puțin 6 luni la temperatura de 25°C în recipient sigilat opace. Ferți produsul de razele solare.
SĂNĂTATE SI SECURITATE	SEM-T/02 corespunde tuturor regulamentărilor și sunt fabricate din materii prime aprobate de către standardul ISO 9001.
AMBALAJ	Găleți 20 kg Găleți 5 Kg
APLICARE	SEM-T/02 folosit numai pentru serigrafie (mașină manuală, semi-automată, automată). Procedura de aplicare este aceeași ca și la alte materiale acoperite cu UV. SEM-T/02 se usucă foarte repede sub influența razelor ultraviolete. Produsul poate fi stocat imediat după folosirea lacului UV, fără riscul de lipire. A evita însă plasarea producției finite sub pres.