

COD PRODUS	SG0-85/02
DENUMIREA PRODUS	UV lac cu grad ridicat de luciu, pentru serigrafie.
DESCRIERE	SG0-85/02 este un lac pe bază de epoxi-acrilat, folosit în serigrafie pentru acoperirea diferitor suprafețe, pentru a oferi efectul în relief, folosit la suprafețele din hârtie, carton și materiale din plastic (PVC, OPP, PP, PE).
PROPRIETATI FIZICE	SG0-85/02 se solidifică 100% după uscare. Inodor. Viscozitate 85 secunde @ DIN CUP No:4 (20°C). Viscozitatea poate varia, în funcție de cerințele clientului. Lacul UV pentru serigrafie este transparent cu un aspect ușor gălbui, care este abia vizibil.
ASPECT	Suprafața lucioasă, are un grad ridicat de luciu. Suprafața este curată și flexibilă. Nivel ridicat de anti-aderență. Viteză mare de uscare în uscătoarele tradiționale de UV.
DEPOZITARE	Cel puțin 6 luni la temperatura de 25°C în recipient sigilat opac. Feriti produsul de razele solare.
SĂNĂTATE SI SECURITATE	SG0-85/02 corespunde tuturor regulamentărilor și sunt fabricate din materii prime aprobate de către standardul ISO 9001.
AMBALAJ	Găleți 20 kg Recipient din plastic 20 kg Canistră 200 kg Găleți 5 Kg
APLICARE	SG0-85/02 folosit numai pentru serigrafie (mașină manuală, semi-automată, automată). Procedura de aplicare este aceeași ca și la alte materiale acoperite cu UV. SG0-85/02 se usucă foarte repede sub influența razelor ultraviolete. Produsul poate fi stocat imediat după folosirea lacului UV, fără riscul de lipire.